



Firebox *250 bar, 25l /m*

Monophasé – 230 V – 105 Kw

Firebox *500 bar, 25l /m*

Monophasé – 230 V – 105 Kw

Chauffe l'eau froide jusqu'à 140 ° C, ce qui est essentiel, où l'accès à l'eau chaude pour les lavages plus efficaces, ou pour des utilisations particulières dans l'agriculture, l'élevage, les industries, les piscines, etc ..Peut être alimenté à partir d'un pistolet de pulvérisation d'eau froide ou d'une pompe avec une pression supérieure à 20 bars. Notre générateur d'eau chaude (FB) peut être amené dans différentes tensions (12-24-230-400 volts). La pompe à huile est directement couplé au ventilateur à travers une joint.

- La production de chaudières Mazzoni sont haute performance et faible consommation d'énergie. Les émissions de gaz des valeurs sont inférieures à celles requises par la réglementation européenne récente. La structure de la chaudière est en acier inoxydable à l'extérieur et le tube est utilisé par 3/8 .

- La pression minimale de l'eau d'alimentation de 15 bars.

Tableau électrique avec interrupteur d'alimentation et la température du thermostat.

Sécurité : soupape de sécurité, contrôle de flux par manque d'eau.

Couvrir en acier inoxydable et de la base en acier peint. Livré avec réservoir de carburant avec le niveau inséré dans la structure. Affichage de compteur horaire.